

ARGON™

BRAMOWY DETEKTOR METALU



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

33 niezależne strefy wskazują lokalizację zagrożeń

Super jasność SMD, Inteligentny wskaźnik alarmu partycji

Cicha lub regulowana głośność
Tryby alarmu

Wielostrefowe jednoczesne wykrywanie



OPIS PRODUKTU

ARGON™ WALK-THROUGH posiada wielokolorowy wyświetlacz lokalizacji, klasyfikację obiektów, konfigurowalne strefy skanowania, regulowaną czułość i intuicyjny interfejs sterowania do wysokowydajnego wykrywania przemytu metali. ARGON™ jest lekki, ma nowoczesną, estetyczną i uproszczoną konfigurację z odpornością na zakłócenia, co zapewnia bezproblemowe wdrożenie w różnych aplikacjach bezpieczeństwa.

O ASTROPHYSICS

Od 2002 roku Astrophysics jest liderem w branży w zakresie badań i rozwoju, tworząc zintegrowane rozwiązania w celu przyspieszenia krytycznych misji bezpieczeństwa naszych klientów i partnerów. Firma Astrophysics, której siedziba znajduje się w Los Angeles w Kalifornii w USA, posiada ponad 45 000 systemów rozmieszczonych w ponad 180 krajach, chroniąc infrastrukturę krytyczną, lotnictwo oraz porty i miejsca graniczne na całym świecie.

ARGON™

BRAMOWY DETEKTOR METALU

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Wymiary wewnętrzne: (wys. x szer. x gł.)	201.2 cm x 72.0 cm x 53.6 cm 79.2" x 28.3" x 21.1"
Wymiary zewnętrzne: ¹ (wys. x szer. x gł.)	221.5 cm x 93.8 cm x 53.6 cm 87.2" x 36.9" x 21.1"
Wymiary transportowe: ¹ (dł. x szer. x wys.)	228.5 cm x 82.0 cm x 21.5 cm 89.9" x 32.3" x 8.5"
Wysyłka Waga: ¹	50.5 kg (111.3 lbs)

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy:	-4° F (-20° C) to +149° F (65° C)
Opcjonalna aktualizacja:	-34° F (-36° C) to 158° F (70° C)
Temperatura przechowywania:	-4° F (-20° C) to 149° F (65° C)
Wilgotność:	Do 95% bez kondensacji

WARUNKI POGODOWE

Wodoodporność (IP55), stopień ochrony IP65 jako opcja

ZASILANIE

W pełni automatyczne od 100 do 240 VAC, 50 lub 60 Hz



ISO 9001 & ISO 14001 CERTIFIED



¹Waga i wymiary systemu mogą się różnić w zależności od personalizacji.

²Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez firmę Astrophysics Inc.

³Opcjonalne funkcje mogą mieć wpływ na czas realizacji, cenę i wagę produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Astrophysics.

FUNKCJE

NORMA

Programy standardowe

99 pasm częstotliwości i wiele programów opcjonalnych do wyboru

Wskazania stref

33 niezależne strefy detekcji, lampki sygnalizacji alarmu po obu stronach strony przedniej

Ustawienia zabezpieczenia przed manipulacją

Wielopoziomowy dostęp do panelu operatora

Ochrona hasłem

Interfejs użytkownika

Kompletna i automatyczna autodiagnostyka

Zintegrowany czteroprzyciskowy panel sterowania

Czasy alarmów i statystyki

Wzorcowanie

Kalibracja automatyczna i ręczna

Czas inicjalizacji

1 sekunda uruchamiania i zatrzymywania w podczerwieni

Zwiększenie czułości strefowej

Czułość niezależnej strefy

Regulowana od 0 do 399 w sześciu obszarach

Opcjonalny poziom bezpieczeństwa od 0 do 99

Maksymalna prędkość przejścia

1,5 m/s

Funkcja zliczania ruchu

Alarmy

Super jasność SMD Inteligentny wskaźnik alarmu partycji

Tryb cichy alarmu

Tryb regulacji głośności alarmu

Wiele trybów wyboru dźwięku alarmu

Konwersja światła wskaźnika alarmu lewej i prawej strefy

Jednoczesne wykrywanie i alarm w wielu strefach

OPCJONALNIE

Pilot

Pilot zdalnego sterowania ze wskazaniami strefy na pulpicie i modulem interfejsu Control Monitor Analyzer (CMA). Wiele interfejsów sieciowych. Port zewnętrznego urządzenia sterującego alarmem. Długorzędnym port programowania/aktualizacji.

Sieci

Umożliwia zarządzanie przejściami i przeprowadza statystyczną analizę przepustowości.

Akumulator

2 godziny, 8 godzin, 10 godzin (dodatkowa kopia zapasowa dostępna na żądanie).

Przednie i tylne wskaźniki alarmu (cztery strony)

Analizator monitora sterującego (CMA)

Przedłużacz (10 stóp)

Zestaw do montażu podłogowego

Płaski zestaw mobilny

Operacyjna próbka do badań (OTP)

Pilot

